

Produktinformationen

Shop-Navcode S3621879

Hersteller Fujitsu



Fujitsu DL 3850+ - Drucker

| Produktinformationen | |
|-------------------------------------|--|
| Artikel-Nr | S3621879 |
| Hersteller | Fujitsu |
| Hersteller-Artikel-Nr | KA02014-B211 |
| Hauptspezifikationen | |
| Produktbeschreibung | Fujitsu DL 3850+ - Drucker - S/W - Nadel |
| Druckertyp | Arbeitsgruppendrucker - Nadel - 24 Pin - einfarbig |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 57 cm x 33 cm x 12 cm |
| Gewicht | 9 kg |
| Max. Mediengröße (angepasst) | 420 mm x 420 mm |
| Druckgeschwindigkeit | Bis zu 135 Zeichen/Sek - letter Bis zu 113 Zeichen/Sek - letter Bis zu 432 Zeichen/Sek - Entwurf Bis zu 360 Zeichen/Sek - Entwurf Bis zu 225 Zeichen/Sek - normal Bis zu 270 Zeichen/Sek - normal Bis zu 537 Zeichen/Sek - Entwurf schnell Bis zu 448 Zeichen/Sek - Entwurf schnell |
| Max. Auflösung (S/W) | 360 dpi x 360 dpi |
| Schnittstelle | Parallel, seriell |
| Installierter RAM (Max.) | 128 KB |
| Druckersprache | EPSON ESC/P 2, Fujitsu DPL24C Plus, IBM ProPrinter XL24e |
| Medientyp | Normalpapier, Endlospapier |
| Stromversorgung | Wechselstrom 230 V |
| Umweltschutzstandards | ENERGY STAR-qualifiziert |
| Allgemein | |
| Druckertyp | Arbeitsgruppendrucker - Nadel - 24 Pin - einfarbig |
| Breite | 57 cm |
| Tiefe | 33 cm |
| Höhe | 12 cm |
| Gewicht | 9 kg |
| Drucker | |
| Druckgeschwindigkeit | Bis zu 135 Zeichen/Sek - letter - 12 cpi Bis zu 113 Zeichen/Sek - letter - 10 cpi Bis zu 432 Zeichen/Sek - Entwurf - 12 cpi Bis zu 360 Zeichen/Sek - Entwurf - 10 cpi Bis zu 225 Zeichen/Sek - normal - 12 cpi Bis zu 270 Zeichen/Sek - normal - 10 cpi Bis zu 537 Zeichen/Sek - Entwurf schnell - 12 cpi Bis zu 448 Zeichen/Sek - Entwurf schnell - 10 cpi |
| Anschluss technik | Verkabelt |

Datenblatt



URANO
Informationssysteme GmbH
Brückes 72a
55545 Bad Kreuznach

Tel.: 0671 84030 515
Fax: 0671 84030 430

Website: <http://www.urano.de>

Shop: <http://sony.urano.de>

Geschäftsführer: Dirk Schellenbeck

Handelsregister Nr.: HRB 3363
USt-IdNr.: DE 148266313

Produktinformationen
Shop-Navcode S3621879
Hersteller Fujitsu



Fortsetzung

Fujitsu DL 3850+ - Drucker

| | |
|---|---|
| Schnittstelle | Parallel, seriell |
| Max. Auflösung (S/W) | 360 dpi x 360 dpi |
| Druckersprache | EPSON ESC/P 2, Fujitsu DPL24C Plus, IBM ProPrinter XL24e |
| Enthaltene Schriftarten | 6 x Bitmap |
| RAM | |
| Installierter RAM (Max.) | 128 KB |
| Medienhandhabung | |
| Medientyp | Normalpapier, Endlospapier |
| Max. Mediengröße (angepasst) | 420 mm x 420 mm |
| Zulässige Medienstärke | Bis zu 0,35 mm |
| Mediengewicht | 40 g/m ² – 81 g/m ² |
| Max. Anzahl Blätter in Mehrzweckzuführung | 5 |
| Erweiterung / Konnektivität | |
| Verbindungen | 1 x parallel – IEEE 1284 (EPP/ECP) – Centronics 36-Polig 1 x seriell – RS-232C – D-Sub (DB-25), 25-polig |
| Verschiedenes | |
| Enthaltene Verbrauchsmaterialien | 1 x Farbband (Schwarz) – bis zu 5 Millionen Zeichen |
| MTBF | 20,000 Stunde(n) |
| Kennzeichnung | TUV, EN 60950, EN55022 Class B, AS/NZ 3548 Class B |
| Stromversorgung | |
| Stromversorgungsgerät | Stromversorgung – intern |
| Erforderliche Netzspannung | Wechselstrom 230 V |
| Nötige Frequenz | 50/60 Hz |
| Leistungsaufnahme im Betrieb | 70 Watt |
| Leistungsaufnahme im Standby/Ruhezustand | 28 Watt |
| Umweltschutzstandards | |
| ENERGY STAR-qualifiziert | Ja |
| Umgebungsbedingungen | |
| Min Betriebstemperatur | 5 °C |
| Max. Betriebstemperatur | 38 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 30 – 80% |
| Schallemission (Betrieb) | 49 dBA |

Datenblatt



URANO
Informationssysteme GmbH
Brückes 72a
55545 Bad Kreuznach

Tel.: 0671 84030 515
Fax: 0671 84030 430

Website: <http://www.urano.de>

Shop: <http://sony.urano.de>

Geschäftsführer: Dirk Schellenbeck

Handelsregister Nr.: HRB 3363
USt-IdNr.: DE 148266313