

Produktinformationen

Shop-Navcode S8642231

Hersteller Fujitsu



Fujitsu P Line P23T-6 IPS - LED-Monitor

Produktinformationen	
Artikel-Nr	S8642231
Hersteller	Fujitsu
Hersteller-Artikel-Nr	S26361-K1370-V140
Hauptspezifikationen	
Produktbeschreibung	Fujitsu P Line P23T-6 IPS - LED-Monitor - 58.4 cm (23")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 58.4 cm (23")
Integrierte Peripheriegeräte	Stereo-Lautsprecher, USB Hub
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	Breitwand
Native Auflösung	1920 x 1080
Pixelpitch	0.265 mm
Helligkeit	250 cd/m2
Kontrast	1000:1 / 2000000:1 (dynamisch)
Reaktionszeit	5 ms
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Eingangsanschlüsse	DVI-D, VGA, DisplayPort
Lautsprecher	Integriert
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehelement, Neigbar
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	55.1 cm x 19.8 cm x 35.8 cm - mit Fuß
Gewicht	5.7 kg
Microsoft Zertifizierung	Compatible with Windows 7
Umweltschutzstandards	ENERGY STAR-qualifiziert
Kenzeichnung	FCC Klasse B bescheinigt, TUV GS, GOST, cUL, EN 60950, VESA FPMPI, DDC/CI, RoHS, TCO Displays 5.0, ISO 9241-307, WEEE
Allgemein	
Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung	58.4 cm (23")
Sichtbare Bildfläche	58.4 cm (23")
Integrierte Peripheriegeräte	Stereo-Lautsprecher, USB Hub
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	Breitwand
Native Auflösung	1920 x 1080
Pixelpitch	0.265 mm
Helligkeit	250 cd/m2
Kontrast	1000:1 / 2000000:1 (dynamisch)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Reaktionszeit	5 ms

Datenblatt



URANO
Informationssysteme GmbH
Brückes 72a
55545 Bad Kreuznach

Tel.: 0671 84030 515
Fax: 0671 84030 430

Website: <http://www.urano.de>

Shop: <http://sony.urano.de>

Geschäftsführer: Dirk Schellenbeck

Handelsregister Nr.: HRB 3363
UST-IdNr.: DE 148266313

Produktinformationen
 Shop-Navcode S8642231
 Hersteller Fujitsu



Fortsetzung

Fujitsu P Line P23T-6 IPS - LED-Monitor

Vertikale Bildwiederholrate	76 Hz
Horizontale Bildwiederholrate	82 kHz
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
Farbtemperatur	9300K, 6500K, 7500K
Steuerelemente und Einstellungen	Stummtaste, Volumen, Helligkeit, Kontrast, H/V-Bildlage, Schärfe, Sättigung, Farbtemperatur, Phase, Uhr, Black Level
OSD-Sprachen	Dänisch, Tschechisch, Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Norwegisch, Portugiesisch, Polnisch, Finnisch, Schwedisch, Russisch, Spanisch, Holländisch, Türkisch, Arabisch
Besonderheiten	sRGB-Farbmanagement, HDCP, Auto Brightness Control, ECO-Taste, DisplayView, DICOM-kalibriert
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	55.1 cm x 19.8 cm x 35.8 cm – mit Fuß
Gewicht	5.7 kg
Audio	
Typ	Lautsprecher – Stereo – integriert
Ausgangsleistung/Kanal	1.5 Watt
Konnektivität	
Schnittstellen	VGA DVI-D DisplayPort Audio Line-In 4 x USB 2.0 Downstream USB Upstream (Typ B)
Mechanisch	
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehelement, Neigbar
Neigungswinkel	38
Höheneinstellung	120 mm
Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung	100 x 100 mm
Verschiedenes	
Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Enthaltene Kabel	1 x VGA-Kabel – 1.8 m 1 x DVI-Kabel – 1.8 m 1 x Audiokabel – 1.8 m 1 x USB-Kabel – USB Typ A auf B – 1.8 m 1 x DisplayPort-Kabel – 1.8 m
MTBF	70,000 Stunde(n)
Compatible with Windows 7	Die Anwendungen und Geräte mit dem "Compatible with Windows 7" Logo haben die Microsoft Versicherung, dass diese Produkte Tests für Kompatibilität und Zuverlässigkeit mit 32-Bit und 64-Bit-Windows-7 bestanden haben.

Datenblatt



URANO
 Informationssysteme GmbH
 Brückes 72a
 55545 Bad Kreuznach

Tel.: 0671 84030 515
 Fax: 0671 84030 430

Website: <http://www.urano.de>

Shop: <http://sony.urano.de>

Geschäftsführer: Dirk Schellenbeck

Handelsregister Nr.: HRB 3363
 USt-IdNr.: DE 148266313

Produktinformationen
Shop-Navcode S8642231
Hersteller Fujitsu



Fortsetzung

Fujitsu P Line P23T-6 IPS - LED-Monitor

Kennzeichnung	FCC Klasse B bescheinigt, TUV GS, GOST, cUL, EN 60950, VESA FPMPI, DDC/CI, RoHS, TCO Displays 5.0, ISO 9241-307, WEEE
Stromversorgung	
Spannungsversorgung	Intern
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb	27 Watt
Leistungsaufnahme im Standby/Ruhezustand	0 Watt
Abmessungen und Gewicht	
Details zu Abmessungen & Gewicht	Mit Fuß – 55.1 cm x 19.8 cm x 35.8 cm x 5.7 kg Ohne Fuß – 55.1 cm x 6 cm x 32.7 cm x 3.3 kg
Umweltschutzstandards	
ENERGY STAR-qualifiziert	Ja
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	5 °C
Max. Betriebstemperatur	35 °C

Datenblatt