

Produktinformationen

Shop-Navcode S8722805

Hersteller Fujitsu



Fujitsu B23T-6 LED - LED-Monitor

| Produktinformationen | |
|-------------------------------------|---|
| Artikel-Nr | S8722805 |
| Hersteller | Fujitsu |
| Hersteller-Artikel-Nr | S26361-K1388-V140 |
| Hauptspezifikationen | |
| Produktbeschreibung | Fujitsu B23T-6 LED - LED-Monitor - 58.4 cm (23") |
| Gerätetyp | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 58.4 cm (23") |
| Integrierte Peripheriegeräte | Stereo-Lautsprecher, USB Hub |
| Seitenverhältnis | Breitwand - 16:9 |
| Native Auflösung | 1920 x 1080 |
| Pixelpitch | 0.265 mm |
| Helligkeit | 250 cd/m2 |
| Kontrast | 1000:1 / 2000000:1 (dynamisch) |
| Reaktionszeit | 5 ms |
| Farbunterstützung | 16,7 Millionen Farben |
| Eingangsanschlüsse | DVI-D, VGA, DisplayPort |
| Lautsprecher | Integriert |
| Einstellungen der Anzeigeposition | Höhe, Pivot (Rotation), Drehelement, Neigbar |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 55.1 cm x 19.8 cm x 35.8 cm |
| Gewicht | 6.1 kg |
| Microsoft Zertifizierung | Compatible with Windows 7 |
| Umweltschutzstandards | ENERGY STAR-qualifiziert |
| Kennzeichnung | FCC Klasse B bescheinigt, TUV GS, GOST, cUL, EN 60950, VESA FPMPI, DDC/CI, RoHS, TCO Displays 5.0, ISO 9241-307, WEEE |
| Allgemein | |
| Display-Typ | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix |
| Diagonalabmessung | 58.4 cm (23") |
| Sichtbare Bildfläche | 58.4 cm (23") |
| Integrierte Peripheriegeräte | Stereo-Lautsprecher, USB Hub |
| Seitenverhältnis | Breitwand - 16:9 |
| Native Auflösung | 1920 x 1080 |
| Pixelpitch | 0.265 mm |
| Helligkeit | 250 cd/m2 |
| Kontrast | 1000:1 / 2000000:1 (dynamisch) |
| Farbunterstützung | 16,7 Millionen Farben |
| Reaktionszeit | 5 ms |
| Vertikale Bildwiederholrate | 76 Hz |
| Horizontale Bildwiederholrate | 82 kHz |

Datenblatt



URANO
Informationssysteme GmbH
Brückes 72a
55545 Bad Kreuznach

Tel.: 0671 84030 515
Fax: 0671 84030 430

Website: <http://www.urano.de>

Shop: <http://sony.urano.de>

Geschäftsführer: Dirk Schellenbeck

Handelsregister Nr.: HRB 3363
USt-IdNr.: DE 148266313

Produktinformationen
Shop-Navcode S8722805
Hersteller Fujitsu



Fortsetzung

Fujitsu B23T-6 LED - LED-Monitor

| | |
|--|---|
| Horizontaler Betrachtungswinkel | 170 |
| Vertikaler Betrachtungswinkel | 170 |
| Hintergrundbeleuchtungs-Technologie | LED-Hintergrundbeleuchtung |
| Farbtemperatur | 9300K, 6500K, 7500K |
| Steuerelemente und Einstellungen | Stummtaste, Volumen, Helligkeit, Kontrast, H/V-Bildlage, Farbtemperatur, Phase, Uhr, Black Level |
| OSD-Sprachen | Dänisch, Tschechisch, Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Norwegisch, Portugiesisch, Polnisch, Finnisch, Schwedisch, Russisch, Spanisch, Holländisch, Türkisch, Arabisch |
| Besonderheiten | sRGB-Farbmanagement, HDCP, ECO-Taste, DisplayView |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 55.1 cm x 19.8 cm x 35.8 cm |
| Gewicht | 6.1 kg |
| Audio | |
| Typ | Lautsprecher - Stereo - integriert |
| Ausgangsleistung/Kanal | 1 Watt |
| Konnektivität | |
| Schnittstellen | VGA DVI-D DisplayPort Audio Line-In 4 x USB 2.0 Downstream USB 2.0 Upstream (Typ B) |
| Mechanisch | |
| Einstellungen der Anzeigeposition | Höhe, Pivot (Rotation), Drehelement, Neigbar |
| Neigungswinkel | 40 |
| Rotationswinkel | 90 |
| Höheneinstellung | 120 mm |
| Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung | 100 x 100 mm |
| Verschiedenes | |
| Leistungsmerkmale | Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich) |
| Enthaltene Kabel | 1 x VGA-Kabel - 1.8 m 1 x DVI-Kabel - 1.8 m 1 x Audiokabel - 1.8 m 1 x USB-Kabel - USB Typ A auf B - 1.8 m |
| MTBF | 70,000 Stunde(n) |
| Compatible with Windows 7 | Die Anwendungen und Geräte mit dem "Compatible with Windows 7" Logo haben die Microsoft Versicherung, dass diese Produkte Tests für Kompatibilität und Zuverlässigkeit mit 32-Bit und 64-Bit-Windows-7 bestanden haben. |
| Kennzeichnung | FCC Klasse B bescheinigt, TUV GS, GOST, cUL, EN 60950, VESA FPMPI, DDC/CI, RoHS, TCO Displays 5.0, ISO 9241-307, WEEE |
| Stromversorgung | |

Datenblatt

Produktinformationen
Shop-Navcode S8722805
Hersteller Fujitsu



Fortsetzung

Fujitsu B23T-6 LED - LED-Monitor

| | |
|--|--|
| Spannungsversorgung | Intern |
| Erforderliche Netzspannung | Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz) |
| Leistungsaufnahme im Betrieb | 21 Watt |
| Leistungsaufnahme im Standby/Ruhezustand | 0.3 Watt |
| Abmessungen und Gewicht | |
| Details zu Abmessungen & Gewicht | Mit Fuß – 55.1 cm x 19.8 cm x 35.8 cm x 6.1 kg Ohne Fuß – 55.1 cm x 6 cm x 32.7 cm x 3.7 kg |
| Umweltschutzstandards | |
| ENERGY STAR-qualifiziert | Ja |
| Umgebungsbedingungen | |
| Min Betriebstemperatur | 5 °C |
| Max. Betriebstemperatur | 35 °C |

Datenblatt