

Produktinformationen

Shop-Navcode S10069765

Hersteller Fujitsu



Fujitsu P24W-6P IPS - LCD-Monitor

Produktinformationen	
Artikel-Nr	S10069765
Hersteller	Fujitsu
Hersteller-Artikel-Nr	S26361-K1435-V140
Hauptspezifikationen	
Produktbeschreibung	Fujitsu P24W-6P IPS - LCD-Monitor - 61 cm (24")
Gerätetyp	LCD-Monitor - 61 cm (24")
Integrierte Peripheriegeräte	Stereo-Lautsprecher, USB Hub
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	Breitwand - 16:10
Native Auflösung	1920 x 1200
Pixelpitch	0.27 mm
Helligkeit	400 cd/m2
Kontrast	1000:1 / 20000:1 (dynamisch)
Reaktionszeit	5 ms
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Eingangsanschlüsse	DVI-D, VGA, DisplayPort
Lautsprecher	Integriert
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Drehelement, Neigbar
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	56.3 cm x 22.8 cm x 39.7 cm - mit Fuß
Gewicht	8 kg
Microsoft Zertifizierung	Compatible with Windows 7
Kennzeichnung	TCO '03, FCC Klasse B bescheinigt, TUV GS, GOST, cUL, EN 60950, VESA FPM PMI, DDC/CI, RoHS, ISO 9241-307, WEEE
Allgemein	
Display-Typ	LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung	61 cm (24")
Integrierte Peripheriegeräte	Stereo-Lautsprecher, USB Hub
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	Breitwand - 16:10
Native Auflösung	1920 x 1200
Pixelpitch	0.27 mm
Helligkeit	400 cd/m2
Kontrast	1000:1 / 20000:1 (dynamisch)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Reaktionszeit	5 ms
Vertikale Bildwiederholrate	76 Hz
Horizontale Bildwiederholrate	82 kHz

Datenblatt



URANO
Informationssysteme GmbH
Brückes 72a
55545 Bad Kreuznach

Tel.: 0671 84030 515
Fax: 0671 84030 430

Website: <http://www.urano.de>

Shop: <http://sony.urano.de>

Geschäftsführer: Dirk Schellenbeck

Handelsregister Nr.: HRB 3363
USt-IdNr.: DE 148266313

Produktinformationen
Shop-Navcode S10069765
Hersteller Fujitsu



Fortsetzung

Fujitsu P24W-6P IPS - LCD-Monitor

Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Farbtemperatur	9300K, 6500K, 7500K
Steuerelemente und Einstellungen	Stummtaste, Volumen, Helligkeit, Kontrast, H/V-Bildlage, Schärfe, Sättigung, Farbtemperatur, Phase, Uhr, Black Level
OSD-Sprachen	Dänisch, Tschechisch, Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Norwegisch, Portugiesisch, Polnisch, Finnisch, Schwedisch, Russisch, Spanisch, Holländisch, Türkisch, Arabisch
Besonderheiten	sRGB-Farbmanagement, HDCP, Auto Brightness Control, ECO-Taste, DisplayView, DICOM-kalibriert
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	56.3 cm x 22.8 cm x 39.7 cm – mit Fuß
Gewicht	8 kg
Audio	
Typ	Lautsprecher – Stereo – integriert
Ausgangsleistung/Kanal	1.5 Watt
Konnektivität	
Schnittstellen	DisplayPort DVI-D VGA Audio Line-In 4 x USB 2.0 Downstream USB 2.0 Upstream (Typ B)
Mechanisch	
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Drehelement, Neigbar
Neigungswinkel	38
Schwenkwinkel	340
Rotationswinkel	90
Höheneinstellung	100 mm
Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung	100 x 100 mm
Verschiedenes	
Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Enthaltene Kabel	1 x VGA-Kabel – 1.8 m 1 x DVI-Kabel – 1.8 m 1 x Audiokabel – 1.8 m 1 x USB-Kabel – USB Typ A auf B – 1.8 m 1 x DisplayPort-Kabel – 1.8 m
MTBF	70,000 Stunde(n)
Compatible with Windows 7	Die Anwendungen und Geräte mit dem "Compatible with Windows 7" Logo haben die Microsoft Versicherung, dass diese Produkte Tests für Kompatibilität und Zuverlässigkeit mit 32-Bit und 64-Bit-Windows-7 bestanden haben.

Datenblatt

Produktinformationen
Shop-Navcode S10069765
Hersteller Fujitsu



Fortsetzung

Fujitsu P24W-6P IPS - LCD-Monitor

Kennzeichnung	TCO '03, FCC Klasse B bescheinigt, TUV GS, GOST, cUL, EN 60950, VESA FPM PMI, DDC/CI, RoHS, ISO 9241-307, WEEE
Stromversorgung	
Spannungsversorgung	Intern
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb	47 Watt
Abmessungen und Gewicht	
Details zu Abmessungen & Gewicht	Mit Fuß – 56.3 cm x 22.8 cm x 39.7 cm x 8 kg Ohne Fuß – 56.3 cm x 6.5 cm x 37.6 cm x 5.5 kg
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	5 °C
Max. Betriebstemperatur	35 °C

Datenblatt