

Produktinformationen

Shop-Navcode S10069766

Hersteller Fujitsu



Fujitsu P Line P27T-6P IPS - LCD-Monitor

Produktinformationen	
Artikel-Nr	S10069766
Hersteller	Fujitsu
Hersteller-Artikel-Nr	S26361-K1436-V140
Hauptspezifikationen	
Produktbeschreibung	Fujitsu P Line P27T-6P IPS - LCD-Monitor - 68.6 cm (27")
Gerätetyp	LCD-Monitor - 68.6 cm (27")
Integrierte Peripheriegeräte	Stereo-Lautsprecher, USB Hub
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	Breitwand - 16:9
Native Auflösung	2560 x 1440
Pixelpitch	0.233 mm
Helligkeit	350 cd/m2
Kontrast	1000:1 / 20000:1 (dynamisch)
Reaktionszeit	6 ms
Farbunterstützung	1,07 Mrd. Farben
Eingangsanschlüsse	2xHDMI, DVI-D, VGA, DisplayPort
Lautsprecher	Integriert
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehelement, Neigbar
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	64.6 cm x 25.2 cm x 41.6 cm - mit Fuß
Gewicht	10.2 kg
Microsoft Zertifizierung	Compatible with Windows 7
Kennzeichnung	TCO '03, FCC Klasse B bescheinigt, TUV GS, GOST, cUL, EN 60950, VESA FPM PMI, DDC/CI, RoHS, ISO 9241-307, WEEE
Allgemein	
Display-Typ	LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung	68.6 cm (27")
Integrierte Peripheriegeräte	Stereo-Lautsprecher, USB Hub
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	Breitwand - 16:9
Native Auflösung	2560 x 1440
Pixelpitch	0.233 mm
Helligkeit	350 cd/m2
Kontrast	1000:1 / 20000:1 (dynamisch)
Farbunterstützung	1,07 Mrd. Farben
Reaktionszeit	6 ms
Vertikale Bildwiederholrate	75 Hz
Horizontale Bildwiederholrate	100 kHz

Datenblatt



URANO
Informationssysteme GmbH
Brückes 72a
55545 Bad Kreuznach

Tel.: 0671 84030 515
Fax: 0671 84030 430

Website: <http://www.urano.de>

Shop: <http://sony.urano.de>

Geschäftsführer: Dirk Schellenbeck

Handelsregister Nr.: HRB 3363
USt-IdNr.: DE 148266313

Produktinformationen
Shop-Navcode S10069766
Hersteller Fujitsu



Fortsetzung

Fujitsu P Line P27T-6P IPS - LCD-Monitor

Videobandbreite	360 MHz
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Farbtemperatur	9300K, 6500K, 7500K
Steuerelemente und Einstellungen	Stummtaste, Volumen, Helligkeit, Kontrast, H/V-Bildlage, Schärfe, Sättigung, Farbtemperatur, Phase, Uhr, Black Level
OSD-Sprachen	Dänisch, Tschechisch, Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Norwegisch, Portugiesisch, Polnisch, Finnisch, Schwedisch, Russisch, Spanisch, Holländisch, Türkisch, Arabisch
Besonderheiten	sRGB-Farbmanagement, HDCP, 12-Bit-Gamma, Auto Brightness Control, ECO-Taste, DisplayView, DICOM-kalibriert, 102%-NTSC-Farbskala
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	64.6 cm x 25.2 cm x 41.6 cm – mit Fuß
Gewicht	10.2 kg
Audio	
Typ	Lautsprecher – Stereo – integriert
Ausgangsleistung/Kanal	2 Watt
Konnektivität	
Schnittstellen	VGA DVI-D (Dual Link) 2 x HDMI Audio Line-In 4 x USB 2.0 Downstream USB 2.0 Upstream (Typ B) DisplayPort
Mechanisch	
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehelement, Neigbar
Neigungswinkel	38
Schwenkwinkel	340
Rotationswinkel	90
Höheneinstellung	125 mm
Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung	100 x 100 mm
Verschiedenes	
Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabellschloss getrennt erhältlich)
Enthaltene Kabel	1 x DisplayPort-Kabel – 1.8 m 1 x DVI-Kabel – 1.8 m 1 x Audiokabel – 1.8 m 1 x USB-Kabel – USB Typ A auf B – 1.8 m
MTBF	70,000 Stunde(n)

Datenblatt

Produktinformationen
Shop-Navcode S10069766
Hersteller Fujitsu



Fortsetzung

Fujitsu P Line P27T-6P IPS - LCD-Monitor

Compatible with Windows 7	Die Anwendungen und Geräte mit dem "Compatible with Windows 7" Logo haben die Microsoft Versicherung, dass diese Produkte Tests für Kompatibilität und Zuverlässigkeit mit 32-Bit und 64-Bit-Windows-7 bestanden haben.
Kennzeichnung	TCO '03, FCC Klasse B bescheinigt, TUV GS, GOST, cUL, EN 60950, VESA FPM PMI, DDC/CI, RoHS, ISO 9241-307, WEEE
Stromversorgung	
Spannungsversorgung	Intern
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb	75 Watt
Abmessungen und Gewicht	
Details zu Abmessungen & Gewicht	Mit Fuß – 64.6 cm x 25.2 cm x 41.6 cm x 10.2 kg Ohne Fuß – 64.6 cm x 9 cm x 39.2 cm x 7.7 kg
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	5 °C
Max. Betriebstemperatur	35 °C

Datenblatt