

Produktinformationen

Shop-Navcode S10212514

Hersteller Fujitsu



## Fujitsu Zero Client DZ22-2 - All-in-One (Komplettlösung)

Produktinformationen	
Artikel-Nr	S10212514
Hersteller	Fujitsu
Hersteller-Artikel-Nr	BDL:DZ22-2
Hauptspezifikationen	
Produktbeschreibung	Fujitsu Zero Client DZ22-2 - keine CPU - 55.9 cm ( 22" ) TFT
Typ	Netzwerkcomputer
Formfaktor	All-in-One (Komplettlösung)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	50.8 cm x 18 cm x 37 cm
Prozessor	Keine CPU
RAM	0 MB
Festplatte	Keine
Monitor	LCD-Display - 55.9 cm ( 22" ) - TFT-Aktivmatrix - LED-Hintergrundbeleuchtung - 1680 x 1050 ( WSXGA+ ) - 16:10
Audioausgang	Soundkarte
Netzwerk	Netzwerkadapter - Ethernet, Fast Ethernet
Stromversorgung	Wechselstrom 120/230 V ( 50/60 Hz )
Allgemein	
Typ	Netzwerkcomputer
Formfaktor des Produktes	All-in-One (Komplettlösung)
Integrierte Peripheriegeräte	Display
Breite	50.8 cm
Tiefe	18 cm
Höhe	37 cm
Prozessor	
Typ	Keine CPU
RAM	
Installierte Anzahl	0 MB
Speicherkapazität	
Festplatte	Keine
Monitor	
Monitortyp	LCD-Display - TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung	55.9 cm ( 22" )
Sichtbare Bildfläche	55.9 cm ( 22" )
LCD-Hintergrundbeleuchtung	LED-Hintergrundbeleuchtung
Native Auflösung	1680 x 1050 ( WSXGA+ )
Breitbild-Bildschirm	Ja
Seitenverhältnis des Bildes	16:10

Datenblatt



URANO  
Informationssysteme GmbH  
Brückes 72a  
55545 Bad Kreuznach

Tel.: 0671 84030 515  
Fax: 0671 84030 430

Website: <http://www.urano.de>

Shop: <http://sony.urano.de>

Geschäftsführer: Dirk Schellenbeck

Handelsregister Nr.: HRB 3363  
USt-IdNr.: DE 148266313

Produktinformationen  
Shop-Navcode S10212514  
Hersteller Fujitsu



## Fortsetzung

# Fujitsu Zero Client DZ22-2 - All-in-One (Komplettlösung)

Horizontaler Betrachtungswinkel	170
Vertikaler Betrachtungswinkel	170
Pixelpitch	0.282 mm
Reaktionszeit	5 ms
Helligkeit	250 cd/m <sup>2</sup>
Kontrastverhältnis	1000:1
<b>Audioausgang</b>	
Typ	Soundkarte - integriert
<b>Netzwerk</b>	
Netzwerk	Netzwerkadapter - integriert
Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet
<b>Erweiterung / Konnektivität</b>	
Schnittstellen	4 x Hi-Speed USB - USB Typ A, 4-polig 1 x Audio - Ausgabe - Mini-Phone Stereo 3.5 mm 1 x Netzwerk - Ethernet 10Base-T/100Base-TX - RJ-45 1 x Audio - Eingang - Mini-Phone Stereo 3.5 mm 1 x Display / Video - DVI-Analog/Digital - Kombiniertes 29 PIN DVI
<b>Verschiedenes</b>	
Zubehör im Lieferumfang	Vertikales Gestell
Kennzeichnung	FCC Klasse B bescheinigt, GOST, cUL, SASO, CCC, RoHS, WEEE
<b>Stromversorgung</b>	
Gerätetyp	Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 120/230 V ( 50/60 Hz )
Leistungsaufnahme im Betrieb	34 Watt
<b>Betriebssystem / Software</b>	
Software	Fujitsu Zero Client Manager
<b>Umgebungsbedingungen</b>	
Min Betriebstemperatur	5 °C
Max. Betriebstemperatur	35 °C

Datenblatt